

**Ledersitz**

**1/2012**

Seite 16



## Hocker mit Lederbezug

(Maße: Ø ca. 34 cm)

### Sie brauchen:

Gefärbte Lederreste aus Ziegenvelour, z.B. in Schwarz, Blau und Olivgrün, passendes Nähgarn, Ledernadel für die Nähmaschine, Papier, Schere, Bleistift, Maßband, Tacker, Tackermunition, Lineal.

### Zuschneiden:

Die Maße der alten Sitzfläche auf Papier übertragen, hier Ø 34 cm. Je nach den Maßen der Lederreste den Kreis in drei Segmente einteilen, hier 16 cm, 6 cm und 12 cm, siehe auch Foto. Die Papierteile ausschneiden und auf die Lederreste legen. Mit ca. 0,5 cm Nahtzugabe an den geraden Kanten und (je nach Polsterhöhe) 3-4 cm Nahtzugabe an den Rundungen zuschneiden.

### Und so geht's:

1. Die zugeschnittenen Teile zusammennähen, so dass sie wieder einen Kreis ergeben.
2. Das Lederteil mittig auf die Sitzfläche legen und am unteren Rand der Sitzfläche festtackern. Darauf achten, dass das Leder beim Tackern glatt gezogen wird damit es keine Wellen wirft.

**TIPP:** Beim Lederkauf auf gleichstarkes Leder achten damit es sich beim Tackern gleichmäßig dehnt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gutes Gelingen!  
Ihr ZUHAUSE WOHNEN-Team